PORTILLONS C « parement en ganivelle »

FICHE TECHNIQUE

16700 NANTEUIL-EN-VALLÉE

Essence : *Castanea sativa*
Nom populaire : châtaignier
Classe d'emploi : Classe 4 : Naturellement durable contre les insectes à larves xylophages et moisissures

Origine : Récolté localement (en moyenne 20 km autour de l'usine) et transformé en Charente (16)

Recto
(photos non contractuelles)

Verso

CARACTÉRISTIQUES

Lattes de châtaignier fendues selon le fil du bois, appointées à un bout et montées sur plusieurs niveaux de double fil galvanisé CRAPAL2 Ø 1,80 mm.
Ferrures fournies mais non installées (pentures, gonds et loquet) laissant le choix du côté d'ouverture du portillon.

DIMENSIONS

Périmètre des lattes « ganivelle » : 9 à 13 cm.
Montants verticaux du cadre : ronds non pointés, rondins de diamètre 6 cm fraisés
Barres en **Z** : diamètre 5/7 cm
Hauteurs : 0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,75m, 2,00m.
Largeurs d'ouverture du portillon : 0,80m, 1,00m, 1,20m, 1,50m, 1,75m, 2,00m
Écartements entre les lattes :1 à 2 cm, 2 à 3 cm, 4 à 5 cm, 6 cm, 7 à 8 cm, 9 à 10 cm.
2 piquets de diamètre 10/12 cm ou 12/14 cm sont nécessaires pour fixer le portillon.

PEFC
10-31-2659
Promouvoir la gestion durable de la forêt
www.pefc-france.org

TRAITEMENT

Le produit n'est soumis à aucun traitement chimique, ni séchage artificiel : il bénéficie donc d'un Bilan Carbone extrêmement positif. Nous sommes aussi certifiés PEFC (gestion durable des forêts).

QUALITÉ

Bois assez léger qui présente une bonne stabilité dimensionnelle et il est naturellement durable grâce à ses tanins. Sa durabilité naturelle lui ouvre une multitude d'utilisations en extérieur sans traitement et lui confère une grande longévité. Le produit est d'installation facile sur les terrains inégaux.

DURÉE DE VIE

15 à 20 ans selon les conditions environnementales et d'éventuelles interactions mécaniques le sollicitant.

EFF PIQUETS S.A.S
4, Rue de Bitas – AIZECQ – 16700 NANTEUIL-EN-VALLÉE
Tél : 05 45 30 69 02 – mail : contact@effpiquet.fr – **www.eff-piquets-charente.fr**
SIRET : 879 998 136 00011 – APE 0220Z