


PIQUET FENDU



16700 NANTEUIL-EN-VALLÉE



FICHE TECHNIQUE

ESSENCE

Castanea sativa

NOM POPULAIRE

Châtaignier

CLASSE D'EMPLOI

Classe 4 : Naturellement durable contre les insectes à larves xylophages et moisissures.

ORIGINE


Récolté localement (en moyenne 20 km autour de l'usine) et transformé en Charente (16)

CARACTÉRISTIQUES


Bois de Châtaignier, fendus selon le fil du bois, écorcés, pointés quatre faces au gros bout.

Bois robuste et naturellement durable grâce à ses tanins. Les tanins sont imprégnés dans le bois de cœur. En périphérie, se situe l'aubier, un bois beaucoup moins résistant aux attaques biologiques.

PIQUET ROND



PIQUET FENDU



Plus le rondin de châtaignier est fendu, plus importante sera la proportion de bois de cœur par rapport à l'aubier. Exemple : le bois fendu en quart de rond présente proportionnellement plus de bois de cœur (Cf. schéma ci-dessus). Par conséquent, sa longévité est supérieure à celle du piquet rond.

DIMENSIONS

Longueurs : 1,00m, 1,20m, 1,35m, 1,50m, 1,60m, 1,80m, 2,00m, 2,25m, 2,50m.

Piquets fendus avec un diamètre équivalent à des piquets ronds de Ø 8/10 cm (fendus standard), Ø 10/12 cm (fendus renforcés), Ø 12/14 cm (fendus très renforcés).

Piquets fendus en deux, en trois ou en quatre.

TRAITEMENT

Le produit n'est soumis à aucun traitement chimique, ni séchage artificiel. Il bénéficie donc d'un Bilan Carbone extrêmement positif. Nous sommes aussi certifiés PEFC (gestion durable des forêts).

QUALITÉ

La durabilité naturelle du produit lui ouvre une multitude d'utilisations en extérieur sans traitement et lui confère une grande longévité. Produit économique souvent utilisé pour l'agriculture et l'élevage.

DURÉE DE VIE

12 à 18 ans selon les conditions environnementales et d'éventuelles interactions mécaniques la sollicitant.

EFF PIQUETS S.A.S

4, Rue de Bitas – AIZECQ – 16700 NANTEUIL-EN-VALLÉE

Tél : 05 45 30 69 02 – mail : contact@effpiquet.fr – www.eff-piquets-charente.fr

SIRET : 879 998 136 00011 – APE 00220Z